

Link do produktu: <https://e-rolmet.pl/zestaw-pasta-uszczelniajaca-65g-warkocz-pakul-100g-agam-p-7956.html>



Zestaw pasta uszczelniająca 65g + warkocz pakul 100g AGAM

Cena brutto	12,50 zł
Cena netto	10,16 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Agam Sp. z o.o.

Opis produktu

Zestaw pasta uszczelniająca 65g + warkocz pakul 100g AGAM

Zastosowanie:

- instalacje c.o.
- instalacje c.w.u.
- instalacje gazowe
- instalacje parowe
- instalacje sprężonego powietrza

AGAM - pasta uszczelniająca do połączeń gwintowych metalowych oraz plastikowych. Pasta jest produkowana na składnikach pochodzenia naturalnego. Pasta posiada atest PZH i jest dopuszczona do stosowania w instalacjach gazowych:

- nie twardnieje
- nie wysycha
- nie rozpuszcza się w wodzie
- odporność na temperaturę od -20°C do 130°C
- wytrzymałość na ciśnienie do 20 bar
- nie podrażnia skóry dłoni
- ułatwia montaż i demontaż łączonych elementów
- chroni połączenie przed korozją

Pakuity Iniane AGAM

Najwyższej jakości naturalne szczeliwo hydrauliczne pochodzące z mechanicznie oczyszczonych łodyg lnu (bez śladów słomy). Stosowane jest do uszczelniania wszelkiego rodzaju połączeń gwintowych. Pakuity powinny być stosowane razem z pastą uszczelniającą AGAM lub pastą uszczelniającą AGAM PRO do maksymalnej temperatury 130°C. Po skręceniu połączenia instalacja jest od razu zdolna do pracy.

Sposób użycia pakuity:

1. Dokładnie wyczyścić i odtłuścić gwint.
2. Posmarować gwint PASTĄ USZCZELNIAJĄCĄ.
3. Nawinać pakuity na całej długości gwintu (dla lepszego przywierania włókien dobrze jest przetrzeć gwint ostrym brzeszczotem lub specjalnym narzędziem, tzw. krzesakiem).
4. Posmarować ponownie pastą tak aby równomiernie nawilżyć pakuity w całej swojej objętości.
5. Mocno skręcić połączenie (łącznik po dokręceniu można poprawiać/cofać w granicach pół obrotu bez ryzyka rozszczelnienia złącza)